

PHOENIX 3208964 PT 4-FSI/F-LED 24 SICHERUNGSREIHENKLEMME SCHWARZ

Querschnitt: 4 mm²

Art.: 1261444
EAN: 4046356498791
Herstellernummer: 3208964
Herstellertyp: PT 4-FSI/F-LED 24
Hersteller: PHOENIX

Beschreibung:
Produktmerkmale:
- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
- Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
- Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung

Technische Daten:
Allgemein:
Anzahl der Etagen: 1
Anzahl der Anschlüsse: 2
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: schwarz
Isolierstoff: PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung: 1,02 W

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Sicherung: Type F (miniature)
Art der Sicherung: Flach
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3
Überspannungskategorie: III
Isolierstoffgruppe: I
Strom maximal bei Einzelanordnung: 15 A
Spannung Leuchtanzeige: 24 V DC
Strom Leuchtanzeige: 2 mA
Belastungsstrom maximal: 15 A
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 24 V
Offene Seitenwand: JaBreite: 6,2 mm
Länge: 56 mm
Höhe NS 35/7,5: 36,5 mm
Höhe NS 35/15: 44 mm

Hinweis:
Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung, die Spannung durch die gewählte Leuchtanzeige bestimmt.
15 A bei Einzelanordnung, 10 A bei Verbundanordnung. Derating-Kurve auf Anfrage erhältlich. Die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherungseinsätze nach DIN 72581/Teil 3 beträgt max. 80 Prozent ihres Nennstrom
(bei einer Umgebungstemperatur von 23 Grad Celsius)

Weitere Informationen / technische Daten entnehmen Sie bitte dem Herstellerdatenblatt (unter Dokumentationen)

Spezifikation:

Hersteller: PHOENIX

Ausführung des Sicherungshalters: steckbar

Ausführung des Sicherungseinsatzes: Flachsicherung

Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige: ohne

Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 24

Spannungsart für die Defektanzeige: DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 6

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4

Bemessungsstrom In: 10

Bemessungsspannung: 24

Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckklemmanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen: 1

Anschlussposition: oben

Montageart: Hutschiene 35 mm

Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Breite/Rastermaß: 6,2

Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 36,5

Länge: 56

Abschlussplatte erforderlich: ja

Farbe: schwarz

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de