

SIF-PV/P NIEDERVOLTLEITUNG 2X2,5 MAX. 48 V

Art.: 1010829
Type: 100 m Spule
Herstellernummer: SIF-PV/P 2X2,5 SW 100m Spule
Hersteller: DIVERS

Beschreibung:

Niedervolt-Halogen-Leitung; max 24V (SIF-PV/P)
Nennspannung: max. 24V
Prüfspannung: 500 V
Aufbau: Leiter aus feindrähtiger Kupferlitze, Aderisolation aus Silikon, Adern liegen flach nebeneinnander; wärmebeständiger PVC-Mantel; Farbe: schwarz, Aufdruck: Niedervolt max. 24Volt
Verwendung: Die extrem hitzebeständige Niedervolteitung wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogen-Glühlampen entwickelt
Aussen durchmesser etwa in mm: 4,20 x 6,80

Spezifikation:

Hersteller: DIVERS

Leiter-Nennquerschnitt: 2,5

Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Ader-Zahl: 2

Ader-Isolation: Gummi (Silikon)

Ader-Kennzeichnung: Farbe

Schirm: nein

Mantel-Farbe: schwarz

Flammwidrig: nach EN 60332-1-2

Außendurchmesser ca.: 7,8

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 90

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 90

Nennspannung U: 24

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de