

# KAISER 1555-21 UP GERäTE-VERBINDUNGSDOSE ECON 15

Tiefe: 66 mm, M20/25

Art.: 1090537
EAN: 4013456533318
Type: ohne Geräteschrauben
Herstellernummer: 1555-21
Herstellertyp: 1555-21
Hersteller: KAISER

**Beschreibung:**
Unterputzdose mit ECON-Technik ermöglicht eine garantiert luftdichte Installation. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und kann sowohl
eingegipst als auch mit Klemmfix verarbeitet werden.
- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Norm-Kombinationsabstand von 71 mm durch Snap-Rast-Kupplung mit zusätzlicher
Verrastung

Die elastische Dichtungsmembran legt sich luftdicht um das Rohr oder die Leitung. Jeder Leitungs- oder Rohrduchmesser bis Ø 25 mm
kann hier schnell und luftdicht installiert werden.
Bei Hohlkammersteinen entsteht vertikale Zugluft. Die UP Dosen mit ECON-Technik verhindern
das Austreten der Luft durch die Gerätedosen.
Die werkzeuglosen Leitungs- und Rohreinführungen verringern den

Installationsaufwand und
vereinfachen die Verarbeitung.
Feuerbeständigkeit 650 Grad C nach DIN EN 0606
4 Schraubdome zur Gerätebefestigung
Geräteschrauben-Abstand 60 mm, Maße nach DIN 49073
Vollisolierter Leitungsübergang
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen 2 x bis M25
im Stutzenbereich
Geräteverbindungsdose ECON 15 (Tiefe 66 mm) 2 x bis 11 mm oberhalb des
Stutzens, 4 x bis M25
und 4 x bis 11 mm am Dosenumfang

**Spezifikation:**

Hersteller: KAISER

Ausführung: Einzel

Farbe: schwarz

Plombierbar: nein

Funktionserhalt: ohne

Montageart: Unterputz

Form: rund

Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung: ohne

Durchmesser: 60

Tiefe: 66

Befestigung der Geräte: schrauben

Mit Schrauben: nein

Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran

Rohrverriegelung: nein

Einführung von hinten: ja

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Werkstoff: Kunststoff

Halogenfrei: nein

Schutzart (IP): IP2X

Mit Abschirmung: nein

Winddicht: ja

Leuchtenhakenbefestigung: nein

Stutzen: Tunnelstutzen

Mit Nagellaschen: nein

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de