



BUSCH-JAEGER 6212/1.1 SENSOR/DIMMAKTOR

Art.: 1562877

EAN: 4011395180020

Type: 1/1-fach

Herstellernummer: 6212/1.1

Herstellertyp: 2CKA006220A0015

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Funktionen im Überblick:

- zum Dimmen von 230 V; Verbrauchern
- mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen
- für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi)
- Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert)
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen,)
- zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx
- der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme
- bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten!
- bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes

Technische Daten:

Busspannung: 24 V

Ausgänge: 1 Dimmkanal

Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.

Nennleistung: 10 - 180 W/VA

Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch

Nennleistung: 2 - 80 W/VA

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius

Lagertemperaturbereich: -20 bis 70 Grad Celsius

Abmessungen (HxBxT): 71 x 71 x 45 mm

Einbautiefe: 32 mm

Hinweis:

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Lastart: universal

Schutzart (IP): IP20

Andere Bussysteme: sonstige

Ausführung: Dimmaktor

Montageart: Unterputz

Busankopplung inklusive: ja

Vor Ort-/Handbedienung: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Anzahl der Ausgänge: 1

Ausgangsleistung: 180