

THEBEN 4940240 HM 6 T KNX HEIZUNGSAKTOR FIX1, IP20

Art.: 1655200
EAN: 4003468490754
Type: 6fach
Herstellernummer: 4940240
Hersteller: THEBEN

Beschreibung:
Funktionsbeschreibung
-6-fach Heizungsaktor FIX1
-Mit 6 Temperaturreglern (P/PI) für Heizung und Kühlung
-Zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben 24 - 240 V AC in 2 Gruppen mit jeweils 3 Ausgängen und 450 mA
-(Aufgrund des Einschaltverhaltens der Stellantriebe empfehlen wir, eine Maximallast von 3x1 Stellantriebe 24 V AC oder 3x5 Stellantriebe 230 V AC nicht zu überschreiten)
-Mit Kurzschluss- und Überlastschutz
-Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
-Ventilschutzfunktion deaktivierbar
-Mit den Modi: Komfort, Standby, Nacht- sowie Frost-/Hitzeschutzbetrieb
-Umschaltung Sommerbetrieb möglich

Technische Daten
Betriebsspannung KNX Busspannung, 4 mA
Betriebsspannung 110 240 V AC
Frequenz 50 60 Hz
Stand-by Leistung ;0,5 W

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Breite 4 TE
Montageart DIN-Schiene
Anzahl Kanäle 6
Anschlussart Schraubklemmen | Busanschluss: KNX Busklemme
Max. Leitungsquerschnitt Massiv: 0,5 mm² (Ø 0,8) bis 4 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 2,5 mm²
Schaltausgang Nicht potenzialfrei
Ausgang Triac, 0,45 A
Spannung Ausgang 24 V AC - 240 V AC
Frequenz Ausgang 50 60 Hz
Für SELV geeignet Ja, wenn alle Kanäle SELV schalten
Schalten unterschiedlicher Außenleiter Möglich
Umgebungstemperatur -5 Grad C bis +45 Grad C
Schutzart IP 20
Schutzklasse II nach EN 60 669

Spezifikation:

Hersteller: THEBEN

Bussystem KNX-Funk: nein

Schaltspannung: 250

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,45

Breite in Teilungseinheiten: 4

Anzahl der Ausgänge: 6

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Busankopplung inklusive: ja

Stellgröße stetig: ja

Stellgröße schaltend: ja

Ventilschutzfunktion: ja

Handschaltung: ja

Max. Ausgangsstrom: 0,5

Montageart: REG

Schutzart (IP): IP20

Bussystem KNX: ja

Bussystem Funkbus: nein

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de