



JUNG 2508 REGHE KNX JALOUSIEAKTOR 8FACH / 4FACH

- 8fach AC 230V/- 4fach DC 12-48V

Art.: 1058799

EAN: 4011377031012

Herstellernummer: 2508REGHE

Herstellertyp: 2508 REGHE

Hersteller: JUNG

Beschreibung:

- REG-Gehäuse 8 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
- die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt
- ETS-Produktfamilie Jalousie
- Produkttyp Jalousien

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge für Netzspannung AC 110-230 V oder Kleinspannung DC 12-48 V.
- Montage auf Hutschiene in Unterverteiler

Produkteigenschaften:

- Eignung für AC-Motoren 110 ... 230 V und DC-Motoren 12 ... 48 V
- Automatische Fahrzeiterkennung bei 230-V-Motoren einstellbar
- Lamellenstellung direkt ansteuerbar
- Rückmeldung von Fahrzustand und Lamellenstellung in Bus- und Handbetrieb
- Szenenfunktion
- Zwangsstellung Oben und Unten durch übergeordnete Steuerung
- Sonnenschutzfunktion

Technische Daten:

KNX Medium: TP 256

Ausgänge: 8 Kanäle AC 110 ... 230 V, 4 Kanäle DC 12 ... 48 V

Versorgung Netz: AC 110 V (10 %) ... 240 V (+10 %)

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Anschluss:

Anschlussart: Schraubklemmen

eindrätig: 1 x 0,5 ... 4 mm²

feindrätig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4 mm²

feindrätig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

Schaltvermögen AC1: 6 A (230 V)

Schaltstrom DC 12/24 V: 6 A

Schaltstrom DC 48 V: 3 A

Max. Behangfahrzeit: 20 min

Verlustleistung: max. 6 W

Umgebungstemperatur: 5 ... +45 Grad Celsius

Lagertemperatur: 25 ... +70 Grad Celsius

Prüfzeichen: VDE

Spezifikation:

Hersteller: JUNG

Stromart: AC

Vor Ort-/Handbedienung: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Schaltstrom ohmsch: 6

Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 8

Funktion Schalten: nein

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: REG

Breite in Teilungseinheiten: 4

Busankopplung inklusive: ja