



MDT JAL-0810.02 JALOUSIEAKTOR 8 TE REG 8 A 230 V AC

für 230 V Antriebe

Art.: 1647005

EAN: 4251916130633

Type: 8-fach

Herstellernummer: JAL-0810.02

Herstellertyp: JAL-0810.02

Hersteller: MDT

Beschreibung:

Der MDT Jalousieaktor empfängt KNX/EIB- Telegramme und steuert bis zu 8 Jalousien unabhängig voneinander.

Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet.

Produktbeschreibung:

- umfangreiche Funktionserweiterung
- Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal
- Betriebsart Jalousie/Rolllade
- Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar
- getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar
- Tastbetrieb zur genauen Positionierung
- erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen
- 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle
- Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen
- Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt)
- Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit

Sonnenstandsberechnung (ausgenommen JAL-01UP.02)

- einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr (ausgenommen JAL-01UP.02 und JAL-0210.02)
- je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt (Reiheneinbaugerät)
- gemeinsamer L-Anschluss (Unterputzgerät)
- schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5)

Technische Daten:

Anzahl Ausgänge: 8

Maximale Schaltleistung:

- Ohmsche Last: 10 A
- Spannung: 230 V AC

Maximale Last:

- Rollladenmotoren: 600 W (keine Drehstrommotoren)

mech. Schalthäufigkeit: 1.000.000

Absicherung: 16 A

Spezifikation KNX Schnittstelle: TP-256 mit Long Frame Unterstützung für ETS5

Verfügbare KNX Datenbanken: ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)

Max. Kabelquerschnitt:

- Schraubklemmen: 0,5 - 4,0 mm² eindrätig 0,5 - 2,5 mm² feindrätig
- KNX Busklemme: 0,8 mm²

Versorgungsspannung: 230 V AC / 50 Hz

Leistungsaufnahme KNX Bus typ.: < 0,15 W

Leistungsaufnahme Netz 230 V AC typ.: < 0,3 W

Umgebungstemperatur: 0 Grad Celsius bis + 45 Grad Celsius

Schutzart: IP20

Abmessungen REG (Teilungseinheiten): 8 TE

Maße (HxBxT): 150 x 65 x 95 mm

Spezifikation:

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: REG

Breite in Teilungseinheiten: 8

Busankopplung inklusive: ja

Vor Ort-/Handbedienung: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Anzahl der Eingänge: 0

Schaltstrom ohmsch: 10

Max. Schaltleistung: 600

Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 8

Funktion Schalten: nein

Stromart: AC

Schutzart (IP): IP20

Hersteller: MDT