MDT JAL-B1UP.02 JALOUSIEAKTOR 1-FACH UP 6 A 230 V AC

mit 4 potentialfreien Binäreingängen

Art.: 1684414
EAN: 4251916130664
Herstellernummer: JAL-B1UP.02
Herstellertyp: JAL-B1UP.02
Hersteller: MDT

Beschreibung:
Jalousieaktor für Rollladenmotoren 230 V AC bis 300 W
Mit monostabilen Relais, Strom max. 6 A bei ohmscher Last
Mit 4 potentialfreien Binäreingängen

Funktion Jalousie/Rollladen:
- Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt)
- Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung
- Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar
- Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar
- Tastbetrieb zur genauen Positionierung
- Erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen
- 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle
- Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr

Funktion Binäreingänge:
- Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten
- Integrierte Auswertung der Fensterkontakte

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

- Einstellbares Sendeverhalten der Auf/Ab Objekte (zu den internen Schaltkontakten oder Aktoren auf dem KNX Bus)
- Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb
- Binäreingänge als Tasterinterface nutzbar

Technische Daten:
Anzahl der Eingänge: 4
Interne Kontaktspannung der Eingänge: 3,3 V DC intern (Es besteht keine galvanische Trennung zwischen der Kontaktspannung und KNX Busspannung)
Anzahl Ausgänge: 1
Maximale Schaltleistung:
- Ohmsche Last: 6 A
- Spannung: 230 V AC
Maximale Last:
Rollladenmotoren: 300 W (keine Drehstrommotoren)
Mech. Schalthäufigkeit: 1.000.000
Absicherung: 10 A
Spezifikation KNX Schnittstelle: TP-256 mit Long Frame Unterstützung für ETS5
Verfügbare KNX Datenbanken: ETS 4/5
Kabelquerschnitt Anschlußkabel:
- Kabel Busanschluß und potentialfreie Eingänge: 0,8 mm Ø, Massivleiter
- Kabel für Ausgänge: 1,5 mm²
Versorgungsspannung: KNX Bus (Bei 230 V Leitungen in der Umgebung sind die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten.)
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.:

Spezifikation:

Hersteller: MDT

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: Unterputz

Busankopplung inklusive: ja

Vor Ort-/Handbedienung: nein

Mit LED-Anzeige: nein

Anzahl der Eingänge: 4

Schaltstrom ohmsch: 6

Max. Schaltleistung: 300

Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 1

Funktion Schalten: nein

Stromart: AC

Schutzart (IP): IP20

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de