



BAB-TEC 10582 INTERCOMM MODULE IP

zur Verbindung IP-fähige Video Gegensprechanlage und dem Client

Art.: 1693519

EAN: 4260187362049

Herstellernummer: 10582

Herstellertyp: 10582

Hersteller: BABTECH

Beschreibung:

Das INTERCOMM MODULE stellt die Verbindung zwischen einer IP-fähigen Video- Gegensprechanlage und einem mit der Software CONTROL T2 (Windows oder MacOS) ausgestatteten Clienten (Innenstation) her. Zusammen mit dem EIBPORT oder CUBEVISIONMODULE (in Vorbereitung) besteht die Möglichkeit, über die integrierten Visualisierungen auf z.B. Touch Displays den Ton und das Bild einer Video -Türsprechanlage zu empfangen und diese auch zu steuern. Es ist für den Einsatz in Kleinanlagen gedacht und kann bis zu 16 Türsprechstellen und 16 Innenstationen unterstützen. Das INTERCOMM MODULE ist ein Anwendungsserver für Video und VoIP (Voice over IP) auf Basis der open source Software FreeSWITCH. SIP-kompatible Bedienelemente können ohne Umwege mit ihm kommunizieren.

Dabei gilt es zu unterscheiden, ob die Video-Türsprechanlage ein SIP-Server oder ein SIP-Client ist.

Ein SIP-Server ist z.B. die ABB Welcome. Die ABB Welcome hat ein IP-Gateway (83342), das als Server fungiert, bei dem man sich (das INTERCOMM MODULE) explizit anmelden muss. Andere Sprechanlagen wie z.B. DoorBird oder 2N fungieren als Client und müssen deshalb nicht explizit im INTERCOMM MODULE konfiguriert werden. Es unterstützt sowohl SIP-Client als

auch SIP-Server -Videotürsprechanlagen. Die Türsprechanlagen können folglich sowohl in einem Client Mode also auch im Server Mode betrieben werden.

1. momentan unterstützte Client Mode Video-Türsprechanlagen:

- der Firma DoorBird
- der Firma 2N

2. momentan unterstützte Server Mode Video-Türsprechanlagen:

- der Firma ABB/Busch-Jaeger Welcome zusammen mit dem INTERCOM IP Gateway 83342

Technische Daten:

Betriebsspannung: 1232V DC

Typische Leistungsaufnahme: 300 mA bei 12 V DC

Leistungsaufnahme:

Spezifikation:

Hersteller: BABTECH