

MDT JAL-0410.02 JALOUSIEAKTOR 4 TE REG 8 A 230 V AC

für 230 V Antriebe

Art.: 1647004
EAN: 4251916130602
Type: 4-fach
Herstellernummer: JAL-0410.02
Herstellertyp: JAL-0410.02
Hersteller: MDT

Beschreibung:
Der MDT Jalousieaktor empfängt KNX/EIB- Telegramme und steuert bis zu 8 Jalousien unabhängig voneinander.
Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet.

Produktbeschreibung:
- umfangreiche Funktionserweiterung
- Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal
- Betriebsart Jalousie/Rolllade
- Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar
- getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar
- Tastbetrieb zur genauen Positionierung
- erweiterte 1 Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen
- 1 Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle
- Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen
- Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt)
- Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit

Sonnenstandsberechnung (ausgenommen JAL-01UP.02)
- einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr (ausgenommen JAL-01UP.02 und JAL-0210.02)
- je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt (Reiheneinbaugerät)
- gemeinsamer L-Anschluss (Unterputzgerät)
- schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4
Maximale Schaltleistung:
- Ohmsche Last: 10 A
- Spannung: 230 V AC
Maximale Last:
- Rollladenmotoren: 600 W (keine Drehstrommotoren)
mech. Schalthäufigkeit: 1.000.000
Absicherung: 16 A
Spezifikation KNX Schnittstelle: TP-256 mit Long Frame Unterstützung für ETS5
Verfügbare KNX Datenbanken: ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)
Max. Kabelquerschnitt:
- Schraubklemmen: 0,5 - 4,0 mm² eindrähtig 0,5 - 2,5 mm² feindrähtig
- KNX Busklemme: 0,8 mm²
Versorgungsspannung: 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.: < 0,15 W
Leistungsaufnahme Netz 230 V AC typ.: < 0,3 W
Umgebungstemperatur: 0 Grad Celsius bis + 45 Grad Celsius
Schutzart: IP20
Abmessungen REG (Teilungseinheiten): 4 TE
Maße (HxBxT): 83 x 65 x 95 mm

Spezifikation:

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: REG

Breite in Teilungseinheiten: 4

Busankopplung inklusive: ja

Vor Ort-/Handbedienung: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Anzahl der Eingänge: 0

Schaltstrom ohmsch: 10

Max. Schaltleistung: 600

Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4

Funktion Schalten: nein

Stromart: AC

Schutzart (IP): IP20

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Hersteller: MDT

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de