



STEINEL 059583 SENSIQ S KNX V3.1 INFRAROT BEWEGUNGSMELDER 3X 100° AP

Wand-/ Eckmontage, Montagehöhe 2-5m, IP54

Art.: 1698967

EAN: 4007841059583

Type: Anthrazit

Herstellernummer: 059583

Herstellertyp: SensIQ S KNX V3.1 ANT

Hersteller: STEINEL

Beschreibung:

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100 Grad Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten:

Ausführung: Bewegungsmelder

Abmessungen (L x B x H): 128 x 114 x 74 mm

Sensortechnologie: Passiv Infrarot

Anwendung, Ort: Innenbereich

Anwendung, Ort, Raum: Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich

Montageart: Aufputz

Elektronische Skalierbarkeit: nein

Mechanische Skalierbarkeit: ja

Montagehöhe: 2 bis 5 m

optimale Montagehöhe: 2 m

Erfassungswinkel: 300 Grad

Öffnungswinkel: 90 Grad

Unterkriechschutz: ja

segmentweise Ausblendung: ja
Reichweite Detail: Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 Grad) einstellbar
Reichweite Radial: $r = 4 \text{ m}$ (42 m^2)
Reichweite Tangential: $r = 20 \text{ m}$ (1047 m^2)
Dämmerungseinstellung Teach: ja
Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 lx
Zeiteinstellung: 5 s 15 Min.
Konstantlichtregelung: ja
Grundlichtfunktion: ja
Grundlichtfunktion Zeit: 1-255 Min.
Mit Busankopplung: ja
Einstellungen via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung: ja
Vernetzung: ja
Schutzart: IP54
Werkstoff: Kunststoff
Umgebungstemperatur: -20 bis 50 Grad
Farbe: anthrazit
Ausweise, Zertifikate: VDE
Schnittstelle: KNX
Sensortechnologie: Passiv-Infrarot

Spezifikation:

Hersteller: STEINEL