

BUSCH-JAEGER 6212/2.1-WL SENSOR/ DIMMAKTOR 2/1-FACH WIRELESS

Art.: 1657011
EAN: 4011395215296
Herstellernummer: 6212/2.1-WL
Herstellertyp: 2CKA006200A0048
Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:
Zum Dimmen von 230 V; Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen,).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen,).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes

Nennspannung: 230 V;
Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Ausgänge: 1 Dimmkanal
Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
Nennleistung: 20 - 180 W/VA
Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
Nennleistung: 2 - 80 W/VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 Grad Celsius bis 45 Grad Celsius

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Andere Bussysteme: EV011934

Ausführung: Dimmaktor

Montageart: Unterputz

Nebenstelleneingang: ja

Mit LED-Anzeige: ja

Anzahl der Ausgänge: 1

Lastart: universal

Schutzart (IP): IP20

Vor Ort-/Handbedienung: ja