



## **MENNEKES AMAXX EVO-EDITION STECKDOSEN-KOMBINATION IP44**

10+4 TE Reserve, anschlussfertig verdrahtet

Art.: 1692167

Herstellernummer: AMAXX EVO-Edition

Herstellertyp: AMAXX EVO-Edition

Hersteller: MENNEKES

### **Beschreibung:**

AMAXX EVO-Edition

Ob in der Garage, Gartenhaus, Keller oder Werkstatt. Eine Unterverteilung mit Platzreserve für zusätzliche Stromkreise oder KNX-Komponenten ist sehr hilfreich und Steckdosen werden in diesen Räumlichkeiten auch immer benötigt.

Die AMAXX in der exklusiven EVO-Edition sticht mit ihrem modernen Finish hervor und lässt jede konventionelle Unterverteilung altbacken wirken. Gefertigt aus stabilen Kunststoff im silbergrau/anthrazit-Design verfügt diese AMAXX Aufputz-Feuchtraum-Verteilung über vier Schuko-Steckdosen und einer 16A-CEE-Steckdose. Über einen gemeinsamen RCD-Schalter (30 mA) gegen mögliche Fehlerströme geschützt, sind die Abgänge über C16A Automaten von Siemens abgesichert. Innerhalb der Verteilung sind 4 Teilungseinheiten im Absicherungsfeld und weitere 10 Teilungseinheiten im oberen Freifeld vorhanden, um Platz für Erweiterungen (z.B. KNX-Aktorik /-Sensorik, oder weitere Sicherungsabgänge) zu haben. Alle serienmäßig vorhandenen Komponenten sind bereits fertig verdrahtet, sodass lediglich die Zuleitung ordnungsgemäß angeschlossen werden muss.

Vor allem durch die zunehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, aber der gleichzeitig notwendigen, häufig nicht ausreichenden, elektrischen Vorbereitung für die Ladeinfrastruktur bietet sich diese Box als absoluter Lösungsbringer an.

Im Neubau eingeplant, kann sie zunächst, mit großzügig dimensionierter Zuleitung, als reguläre Unterverteilung in der Garage dienen. Im Nachrüstbereich, könnte eine, meist vorhandene, CEE-Steckdose gegen die AMAXX getauscht werden, sodass man an diesem Montageort einen deutlichen Mehrwert erhält. Der 4TE-Freiraum im Absicherungsfeld dient zur Aufnahme einer geeigneten Vorsicherung für eine Wallbox, die weiteren 10TE zur Erweiterung mit KNX-Aktorik und Sensorik für den jeweiligen Installations-Bereich. So lässt sich beispielsweise der Garagentorantrieb, die Beleuchtung, die Verschattung usw. aus dieser Unterverteilung aus steuern.

Weitere Einsatzgebiete sind z.B. im Bereich von Keller- oder Gartenhausinstallationen zu finden. Auch dort kommen die Vorteile der AMAXX EVO-Edition klar zur Geltung und sorgen, neben ausreichender Energieversorgung und den Platzreserven, für flexible Erweiterungsmöglichkeiten der Installation.

Eigenschaften:

Gehäuse:

Maße: 520x225 mm (HxB)

Schutzart: IP44

Farbe: Unterteil schwarz, Oberteil silber

Art: Absicherung unter transparenten Betätigungsclappen

Freifeld: 10+4 TE

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2x M40 und 2x M20 oben und unten (verschlossen)

Bestückung:

1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V

4x Schuko-Steckdosen 16 2p+E 230V

1x RCD-Schutzschalter 40A / 30mA 4p

1x LS Schalter 3P C16A

3x LS-Schalter 1P C16A

Anschluss: Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup> (flexibel max. 16mm<sup>2</sup>)

**Spezifikation:**

Hersteller: MENNEKES