



## **WAGO 2002-1304 3-LEITER-DURCHGANGS- KLEMME 2,5MM<sup>2</sup>**

SONDERPOSTEN! Nur in begrenzten Mengen verfügbar!

Art.: 1112236

EAN: 4017332999243

Herstellernummer: 2002-1304

Herstellertyp: 2002-1304

Hersteller: WAGO

### **Beschreibung:**

Gesamte Anzahl der Klemmstellen: 3

Gesamte Anzahl der Potentiale: 1

Farbe: blau

Bemessungsdaten gemäß: IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 24 A

Bemessungsstrom 2: 32 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 550 V

Bemessungsstrom (Ex e II): 22 A

Bemessungsstrom (Ex e II) mit Brücker: 20 A

Anzahl der Ebenen: 1

Anschlussstechnik: Push-in CAGE CLAMP®

Anzahl Anschlussstellen Anschlussstyp: 3

Betätigungsart: Betätigungswerkzeug

Anschließbare Leiterwerkstoffe: Kupfer

Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Eindrätiger Leiter: 0,25 4 mm<sup>2</sup> / 22 12 AWG

Eindrätiger Leiter, direkt steckbar: 0,75 4 mm<sup>2</sup> / 18 12 AWG

Feindrätiger Leiter: 0,25 4 mm<sup>2</sup> / 22 12 AWG

Feindrätiger Leiter mit Aderendhülse, direkt steckbar ab: 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG

Abisolierlänge: 10 12 mm / 0.39 0.47 inch

Verdrahtungsart: Frontverdrahtung  
Bauform: horizontale Bauform  
Beschriftungsebene: Mitten-/Seitliche Beschriftung  
Isolierwerkstoff: Polyamid 66 (PA 66)  
Brandlast: 0.104 MJ  
Gewicht: 6.2 g  
Breite: 5,2 mm / 0.205 inch  
Höhe ab Oberkante Tragschiene: 32,9 mm / 1.295 inch  
Tiefe: 59,2 mm / 2.33 inch  
Montageart: Tragschiene 35 x 15

**Spezifikation:**

Hersteller: WAGO

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse: 4

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse: 2,5

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig: 4

Explosionsgeprüfte Ausführung &#039;Ex e&#039;;: ja

Abschlussplatte erforderlich: ja

Farbe: blau

Etagen intern gebrückt: ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig: 2,5

Bemessungsstrom In: 24

Bemessungsspannung: 800

Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss

Anschlussposition: oben

Anzahl der Etagen: 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Montageart: Hutschiene 35 mm

Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast

Betriebstemperatur: 105

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Breite/Rastermaß: 5,2

Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 32,9

Länge: 59,5