



## **BUSCH-JAEGER 6440/04 U UNIVERSAL-E-CONTACT EINSATZ**

Art.: 1694517

EAN: 4011395274064

Herstellernummer: 6440/04 U

Herstellertyp: 2CKA006400A0087

Hersteller: BUSCHJAEGER

### **Beschreibung:**

Funktionen im Überblick:

- 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich)
- zum Schalten von Beleuchtungsanlagen
- für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815-...-101
- für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813--102
- kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U
- Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich
- Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich
- nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- nur dimmbare hochvolt LED's verwenden
- Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten empfohlen)

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V, +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Verlustleistung: 1 W

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden

Lastart: 230 V- LEDi, typisch.  
Nennleistung: 2 - 80 W/VA  
Lastart: 230 V-Glühlampen/230 V-Halogenlampen  
Nennleistung: 20 - 180 W  
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius  
Maße (HxBxT): 71 x 71 x 33 mm  
Einbautiefe: 32 mm

**Spezifikation:**

Hersteller: BUSCHJAEGER

Zusammenstellung: Basiselement

Ausführung: MOSFET

Lastart: EV011953

Nebenstelleneingang: ja

Verwendbar mit Taste: nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja

Verwendbar mit Präsenzmelder: ja

Schaltleistung: 10

Frequenz: 50

Bemessungsstrom: 0,8

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein

Verwendbar mit IR-Taste: nein

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: sonstige

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: schwarz

Nennspannung: 230

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung