Koppelrelais KR09

KR09-12V UC

1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, Glühlampen 500W.
Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1/2 Teilungseinheit = 9mm breit, 55mm tief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
Steuerspannungen 12V UC.
Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2W.
Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.

Technische Daten Seite 12-13.
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 Zubehör Kapitel Z.

KR09-12V UC	1 Schließer 6A	EAN 4010312203415	

KR09-24V UC

1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, Glühlampen 500W.
Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1/2 Teilungseinheit = 9mm breit, 55mm tief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
Steuerspannungen 24V UC.
Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2W.
Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.

Technische Daten Seite 12-13.
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 Zubehör Kapitel Z.

KR09-24V UC	1 Schließer 6A	EAN 4010312203385	



KR09-230V

1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, Glühlampen 500W.
Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1/2 Teilungseinheit = 9mm breit, 55mm tief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
Steuerspannungen 230V.
Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2W.
Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.

Technische Daten Seite 12-13.
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 Zubehör Kapitel Z.

KR09-230V	1 Schließer 6A	EAN 4010312203378	

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.