Auf der sicheren Seite

mit den neuen Funk-Rauchwarnmeldern VdS Q und den Funk-Dualwarnmeldern VdS Q mit patentierter Alarmstopp-Funktion und integriertem Reichweitenmodus

Rauch- und Wärmewarnmelder von Hager sind vor allem für den privaten Wohnbau konzipiert. Sie erfüllen die Anforderungen der gesetzlichen Rauchwarnmelderpflicht, die bereits in 13 Bundesländern besteht. Die neuen Funkmelder besitzen das Qualitätslabel des VdS. Dieses wird nur an Rauchwarnmelder vergeben, die erhöhte Prüfkriterien erfüllen, wie z. B. eine Batterielebensdauer von mindestens 10 Jahren.

Mit den funkvernetzbaren Meldern von Hager lassen sich mehrere Melder einfach und werkzeuglos miteinander verbinden. Die Funkvernetzung bietet sich besonders in bestehenden Wohngebäuden an, da hier eine entsprechende Kabelinfrastruktur meist nicht vorhanden ist. Weiterer Vorteil: Es fallen weder Stemmarbeiten noch Schmutz an.

Für den Küchenbereich und staubintensive Räume steht ein Dualdetektionsmelder zur Verfügung, bei dem die Raucherkennung deaktiviert werden kann.

10 Jahre Echt-Alarm-Garantie

Ihre Vorteile:

- schnelle, saubere Montage ohne Stemmarbeiten
- Push-Button-Vernetzung ohne Werkzeug mit Repeaterauswahl-Funktion
- mehr Sicherheit im gesamten Wohnbereich durch Vernetzung
- Alarmstopp-Funktion auslösbar durch handelsübliche IR-Fernbedienungen, Gerätedruckknopf oder Funk-Druckknopfmelder TG558B
- integrierte Reichweitenanzeige für einfache Inbetriebnahme
- Variante mit dualer Detektionstechnik für Küche oder staubige Bereiche
- Erfüllung erhöhter Prüfkriterien durch Q-Label-Zertifizierung mit verkapselter 10-Jahres-Batterie
- Drehverschluss mit Aktivierungsfunktion
- aktivierbarer Demontageschutz
- bewährte PGSA-Technik mit 10-Sekunden-Selbsttest und automatischer Empfindlichkeitsnachsteuerung
- Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag
- Weißlichtkegel im Alarmfall
- Zubehör:
  - Funk-Druckknopfmelder für Hausalarm
  - Funk-Druckknopfmelder für Alarmstopp
  - Relaissockel zum Schalten von externen Melde- oder Schaltgeräten
- 10-Jahre-Echt-Alarm-Garantie – weitere Informationen zu Garantie und -bestimmungen finden sie unter: www.hager.com/garantie

Technische Daten:

- Melderart:
  TG550A optischer Rauchwarnmelder
  TG551A optischer und thermischer Rauchwarnmelder
- durchschnittlicher Detektionsbereich Rauch/Wärme: 50 m^2
- Einsatzbereich: Wohnung, Wohnwagen/-mobile
- Stromversorgung: Lithiumbatterien 2 x 3 V, verkapselt, nicht austauschbar, mindestens 10 Jahre Lebensdauer
- Signalisierung:
  - Status des Melders
  - Störungen
  - Alarm
- Alarmquittierung durch:
  - Gerätetaste
  - herstellerunabhängige IR-Fernbedienung
  - optionaler Funk-Druckknopfmelder
- integrierter Warnton bei Rauchdetektion: 85 dB im Abstand von 3 m
- integrierter Signalton bei Testalarm und Fehlermeldung: 75 dB im Abstand von 1 m
- vorübergehende Detektionsdeaktivierung für 12 Minuten möglich
- Funknetzverbindung: max. 40 Melder inklusive einem frei aktivierbaren Repeater
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +65 °C
- Lagerungstemperatur: -10 °C bis +65 °C
- Schutzart: IP22
- Abmessungen (D x H) : 116 mm x 49 mm
- Gewicht: 255 g

TG550A

Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q
- Montage als Einzelgerät, Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern
- Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater
- werkzeuglose Vernetzung mittels Tastendruck
- Bewährte PGSA-Technologie: Signalauswertung mit Selbsttest der relevanten Bautteile alle zehn Sekunden
- Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit
- Einfacher Alarmstopp durch jede handelsübliche IR-Fernbedienung, Testtaste am Melder oder optional durch Funk-Druckmeldeknopf Alarmstopp TG558B
- manuelle Alarmauslösung optional mit Funk-Druckmeldeknopf TG558A für Hausalarm
- integrierte Funk-Reichweitenanzeige zur Inbetriebnahme
- Weißlichtkegel im Alarmfall oder Testalarm
- Akustisches Signal (85 dB im Abstand von 3 m) mit rot blinkender LED im Brandfall
- Akustisches Signal bei Batterieschwäche, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit optischer Signalisierung mittels gelber LED
- Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag
- Drehverschluss mit Aktivierungsfunktion für die Deckensockelmontage
- Demontage/-Diebstahlschutz aktivierbar
- Bajonettverschlußtechnik für Relaissockel RXA005X
- Vorübergehende Detektionsdeaktivierung für 15 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb
- großer Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +65 °C
- mit erhöhten Prüfanforderungen nach vfdb-Richtlinie 14-01
- mit verkapselter Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten) und mindestens 10 Jahren Batterielebenszeit
- verschärfter Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern
- erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV-, sowie bessere Temperaturwechsel-beanspruchung
- TG553A als Set mit 3 Stück TG550A lieferbar
- Variante TG551A mit dualer Detektionstechnik mittels Schwellwert und Temperaturanstiegscharakteristik A2 die Küche oder staubige Bereiche
- Zertifiziert nach: DIN EN 14604 (TG550A: 0333-CPR-292066 / TG551A: 0333-CPR-292074), vfdb-Richtlinie 14-01, VdS-Richtlinie 3131 (TG550A: G214062 7 TG551A: G214060)
- Decken-/-Wandmontage (nach Vorgaben der DIN 14676) möglich
- Zulassung für Wohnwagen und -mobile
- Durchschnittlich abgedeckter Detektionsbereich Rauch-/-Wärmedetektion: 50 m^2
- Dient zur Ausstattungsempfehlung nach DIN 14676

10-Jahre-Echt-Alarm-Garantie – weitere Informationen zu Garantie und -bestimmungen finden sie unter: www.hager.com/garantie

Referenz	Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
TG550A	Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, weiß	1 St.	H51	83,00 € / St
TG551A	Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, weiß	1 St.	H51	105,00 € / St
TG553A	Funk-Rauchwarnmelderset Q, 3 x TG550A, weiß	1 St.	H51	241,60 € / St

TG558A

Funk-Druckmeldeknopf für manuellen Hausalarm, blau
- Dient zur manuellen Alarmauslösung
- Für den Einsatz im kleingewerblichen Anwendungsbereich (z. B. Praxen, Kanzleien …)
- bei geschlossener Klappe wird ein manueller Brandalarm ausgelöst
- bei geöffneter Klappe wird ein Testalarm ausgelöst
- Statusanzeige mittels LED
- Funkvernetzung mit bis zu 40 Geräten inklusive eines Repeaters
- Repeaterfunktion aktivierbar
- Einlernverfahren mittels Push-Button-Verfahren
- Batterielebenszeit: 10 Jahre

Referenz	Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
TG558A	Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm TG55xA	1 St.	H51	129,00 € / St

TG558B

Funk-Druckmeldeknopf für manuellen Alarmstopp, weiß
- Dient zur manuellen Alarmrücksetzung
- Für den Einsatz im kleingewerblichen Anwendungsbereich (z. B. Praxen, Kanzleien …)
- Statusanzeige mittels LED
- Funkvernetzung mit bis zu 40 Geräten inklusive eines Repeaters
- Repeaterfunktion aktivierbar
- Einlernverfahren mittels Push-Button-Verfahren
- Batterielebenszeit: 10 Jahre

Referenz	Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
TG558B	Funk-Druckknopfmelder, Alarmstopp TG55xA	1 St.	H51	129,00 € / St

RXA05X

Relaissockel für Funk-Rauch-/Funk-Dualwarnmelder TG55xA
- Potentialfreier Wechsler-Schaltkontakt für 230 V
- Zum Schalten von externen Melde- oder Schaltgeräten
- Zugentlastung mittels Stegöffnung und mitgeliefertem Kabelbinder
- Montage des Melders mit Bajonettverschlussfunktion

Referenz	Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis
RXA05X	Relaissockel für TG55xA	1 St.	H51	39,50 € / St