SSS SIEDLE

Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario
ACTLM 770-0 SM

210011524-00

Produktbeschreibung

Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario mit integrierter Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Automatische Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

Leistungsmerkmale:
• LAN Schnittstelle: RJ-45, 10/100 Mbits
• frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
• Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
• langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
• Audio Codec: G.722
• Tasten-Quittungston
• Namenschildbeleuchtung der Ruftasten steuerbar (zeit- oder bedarfsgesteuert)
• Bildformat: 16:9
• Video Codec: H.264, MJPEG
• Auflösung: 1280 x 720 (HD), 352 × 288 (CIF)
• Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2.7" 1920 x 1080 Pixel
• Wide Dynamic Range (WDR)

Technische Daten

Betriebsspannung:	PoE nach 802.3af
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54, IK 07
Aufbauhöhe (mm):	3,5
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KGArtikel-Nr.
ACTLM 770-0 SM	Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario	Silber-Metallic	F 210011524-00

Access-Kamera-
Türlautsprecher für
Siedle Vario
ACTLM 770-0 SM

210011524

Zeichnungen / Montage

SSS SIEDLE

Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario
ACTLM 770-0 SM

210011524

Weitere Dokumente

ACTLM 770-0 Access-Kamera-Türlautsprecher für Siedle Vario	Produktinformation	844 kB	herunterladen
		352 kB	herunterladen
Access Professional 7.2 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	2 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2024 (DE)	Systemhandbuch	8,1 MB	herunterladen