

LINIENKOPPLER

paladin 683 520 rfs



Übersicht

- KNX RF zu TP Linienkoppler für die Gebäudesystemtechnik
- Filtertabelle (8k Byte)
- KNX-RF 1.R S-Mode
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20

Bestellnummern

■ paladin

683 520 rfs Linienkoppler KNX-RF/TP

LINIENKOPPLER

paladin 683 520 rfs

Bestellinformationen

	Art.-Nr. / EAN
683 520 rfs	24147 / 4022709241474

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	<10 mA
KNX Medium	KNX RF 1.R
Applikationssoftware	ETS5
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Funk-Frequenz	868,3 MHz
Signalstärke	6 dB
Reichweite	Freies Feld: 100 m Innenbereich ca. 30 m
Zulässige Umgebungstemperatur	-5°C...+45°C
Abmessungen	48 x 40 x 18 mm
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	KNX-Busklemme
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

