



### Produktbeschreibung:

FFKu-ReMo click ist ein leichtes Kunststoff-Highspeedrohr aus Polyolefin mit hochleitfähiger Innenschicht, patentierter Klemmgeometrie für die sichere Verbindung auf der ReMo click-Schiene, in Farbe signalblau (RAL 5005), nicht flammenausbreitend, mit einer erhöhten Druckfestigkeit von 500 N/5 cm.

Verwendet wird dieses Highspeedrohr für die Sanierung, Renovierung und Modernisierung sowie zur Installation auf Rohfußböden, Hohlwand oder Schweißbahn. Die Vorteile liegen in der Schaffung und Ergänzung von Infrastrukturen an der Aussenfassade von Gebäuden im Zuge von Sanierungsmaßnahmen.



VDE 0605  
DIN EN 61386-22  
Minstdruckfestigkeit: 320 N/5 cm

### Besonderheiten

Das Grundprinzip ist ganz einfach: Das hochleitfähige Kunststoff-Wellrohr wird auf die bereits fixierte ReMo click-Schiene geklippt, welche selbstklebend auf nahezu allen Oberflächen haftet (bitte Klebehinweise in der Montageanleitung beachten).

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius > mm
26610025	25	18,0	25,0	50	M	4,250	1.200	110,0

Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	2	leicht (320 N)
Schlagfestigkeit	3	mittel (2,0 kg/100 mm)
Temperatur min	4	- 25 °C
Temperatur max	2	+ 90 °C
Biegeverhalten	2	biegsam

Außendurchmesser gemäß DIN EN 60423 / IEC 60423

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	DIN VDE V 0604-2-100	
Low Smoke	DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	DIN EN 61386-1	●
UV-Beständig	DIN 53387	
Highspeed		●

Anwendungsbereich			
auf Putz	●	Maschinen	
unter Putz	●	Heißasphalt	
auf Holz	●	im Estrich	●
im Erdreich		im Fertigbau	●
im Beton		im Freien	

## FFKu-ReMo click

23422

## Chemische Eigenschaften

<b>Beständig gegen</b>	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
<b>Bedingt beständig gegen</b>	Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin
<b>Unbeständig gegen</b>	-

## Zubehör

Befestigungsschiene	ReMo click-Schiene	266 70 ...
Unterputzdose	ReMo UP-Dose	266 80 ...
Steckmuffe	SMSKu-EZF	259 50 ...
Verschlussstopfen	FWVS-E	259 75 ...
Übergangsmuffe	SMSKu-UE	259 57 ...

## Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**