



BUSCH-JAEGER 6455-101 KOMFORT - TIMER - BEDIENELEMENT

- mit Astroprogramm

Art.: 1605307

EAN: 4011395186619

Herstellernummer: 6455-101

Herstellertyp: 2CKA006410A0397

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern.

Mit Astroprogramm.

Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit.

Manuelle Bedienung der Beschattung / Beleuchtung jederzeit möglich.

Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.

Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).

Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.

Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.

Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.

In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsetzung® II 6411 U/S-101

Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion.

Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion.

Frei einstellbare Dämmerungsfunktion.

Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung.

Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.

6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.

Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer®
Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die
Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Einsatz 6593 U.
Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U.
Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101.

Temperaturbereich Gerät: 0 bis 35 Grad Celsius

Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Mit Astro-Programm: ja

Sonnenschutzwert einstellbar: 50000

Zusammenstellung: Bedienaufsatz

Integrierte Zeitschaltuhr: ja

Halogenfrei: ja

Dämmerungswert einstellbar: 300

Zufallsgenerator: ja

Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Oberfläche: unbehandelt

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gangreserve: 63000

Befestigungsart: Klemmbefestigung