GIRA 125003 WOHNUNGSSTATION FREISPRECHEN AUFPUTZ

System 55

Art.: 1045631
EAN: 4010337010487
Type: Reinweiß glänzend
Herstellernummer: 125003
Herstellertyp: 125003
Hersteller: GIRA

Beschreibung:
Produktmerkmale:
- Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungslöcher für die Montage.
- Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von fünf verschiedenen Rufmelodien, die einzelnen Ruftasten

individuell zugeordnet werden können.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung.
- Mithörsperre.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:
- Schalten von Licht und anderen Funktionen
- Ansteuerung des Türöffners
- Einstellen der Rufmelodie
- Rufton ein- und ausschalten
- Rufannahme
- Aktivierung der Durchsetzfunktion
- Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke

Technische Daten:
Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Umgebungstemperatur: 0 bis +50 Grad Celsius
Anschlüsse:
- 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme
- Etagenruftaster: 2 x Schraubklemme
Abmessungen in mm (BxHxT):
- System 55: 55 x 127 x 20
- Flächenschalter: 70 x 142 x 20

Hinweise:
- Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
- Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder den Schalterprogrammen Flächenschalter und Gira E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich
(z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Spezifikation:

Hersteller: GIRA

Hörerlose Sprechstelle: ja

Schaltfunktionen: ja

Funktions-Lampen: ja

Rufabschaltung: ja

Videosteuerung: nein

Internkommunikation: ja

Rufunterscheidung: ja

Montageart: Aufputz

Zusatzgerät anreihbar: nein

Lautstärkeregelung: ja

Abhörsicher: ja

Licht-/Türöffnertaste: ja

Türöffnerautomatik: ja

Installationstechnik: Bus-System

Farbe: weiß

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de