



JUNG CD17180WUWW AUTOMATIKSCHALTER STANDARD 1,10 M - IP44

für LB-Management-Einsätze Licht

Art.: 1685682

EAN: 4011377167988

Type: Alpinweiß

Herstellernummer: CD17180WUWW

Herstellertyp: CD17180WUWW

Hersteller: JUNG

Beschreibung:

Serie CD

für LB-Management-Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

IP-44-Installation nur in Innenräumen zulässig

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Betrieb mit UP-Einsatz zum Schalten oder Dimmen oder 3-Draht-Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsfeldes
- Wandmontage auf UP-Einsatz

Produkteigenschaften:

- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht
- Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster
- einstellbare Helligkeitsschwelle

- einstellbare Empfindlichkeit
- feste Nachlaufzeit
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz
- Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches

Technische Daten:

Umgebungstemperatur: - 20 Grad Celsius bis +45 Grad Celsius

Lager-/Transporttemperatur: 25 Grad Celsius bis +70 Grad Celsius

Helligkeitseinstellung: ca. 5 bis 1000 lx (und Tagbetrieb)

Empfindlichkeit: 25, 50, 75, 100 %

Nachlaufzeit: 2 min

Montagehöhe: 1,10 m

Erfassungswinkel: 180 Grad

Erfassungsbereich:

- Empfindlichkeit 25 %: max. 8 m
- Empfindlichkeit 50 %: max. 13 m
- Empfindlichkeit 75 %: max. 26 m
- Empfindlichkeit 100 %: max. 32 m

Material: Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Spezifikation:

Hersteller: JUNG

Ausschaltverzögerung selbstlernend: nein

Erfassungswinkel horizontal: 180

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Max. Reichweite zu einer Seite: 15

Max. Reichweite frontal: 30

Max. Einschaltdauer: 2

Ausführung: Bewegungsmelder

Montageart: Unterputz

Konstantlichtregelung: nein

HLK-Ansteuerung: nein

Vernetzbar: ja

Geeignet für drahtlose Übertragung: nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein

Montagehöhe: 1,1

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja

Ansprechhelligkeit einstellbar: ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: nein

Tierschneise: nein

Treppenhausüberwachung: nein

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP44

Betriebsartenschalter: nein

Min. Einschaltdauer: 120