



## **MERTEN MEG5522-0019 ARGUS PRÄSENZ SENSOR-MODUL MIT IR POLARWEIß**

PlusLink

Art.: 1075381

EAN: 4042811164294

Type: Polarweiß

Herstellernummer: MEG5522-0019

Herstellertyp: MEG5522-0019

Hersteller: MERTEN

### **Beschreibung:**

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.

Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.

Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.

Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.

Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:

Schalten:

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:

Elektronik-Schalt-Einsatz

Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige

Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:

Universal-Dimmer-Einsatz

Steuerungs-Einsatz 1-10 V

DALI-Steuerungs-Einsatz

Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.

Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:

Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion: Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360 Grad

Anzahl der Ebenen: 6

Anzahl der Zonen: 136

Anzahl der Bewegungssensoren: 4

Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m

Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)

Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar

Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux

Nachlaufzeit:

Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std

Zubehör:

==>Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619

==>IR-Fernbedienung Distance 2010 MTN570222

Zu komplettieren mit:

==>Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000

==>Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000

==>Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000

==>Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000

==>Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000

==>Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000

==>Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000

==>Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000

==>DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000

**Spezifikation:**

Hersteller: MERTEN

Tierschneise: nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Vernetzbar: ja

Treppenhausüberwachung: ja

Überbrückungsschalter: nein

Max. Reichweite zu einer Seite: 7

Max. Reichweite frontal: 7

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 7

Geeignet für drahtlose Übertragung: nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja

Ansprechhelligkeit einstellbar: ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: ja

Min. Einschaltdauer: 10

Max. Einschaltdauer: 30

Erfassungswinkel horizontal: 360

Montagehöhe: 2

Montageart: Unterputz

Farbe: weiß

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: ja

RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Ausführung: Präsenzmelder

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Konstantlichtregelung: ja

HLK-Ansteuerung: nein