



BUSCH-JAEGER 6817/32-24 BUSCH-PRÄSENZMELDER UNIVERSAL E-CONTACT

- MasterFarbe:

Art.: 1671590

EAN: 4011395217597

Type: Studioweiß matt

Herstellernummer: 6817/32-24

Herstellertyp: 2CKA006800A2738

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.

Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.

Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb.

Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:

Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.

Aufbauhöhe 23 mm.

Für halb- und vollautomatischen Betrieb.

Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.

Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten

Nebenstelleneingang aktivierbar.

Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle.

Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.

Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.

Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.

Einstellelemente frontseitig zugänglich.

Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.

Nennspannung: 110 V; - 230 V; +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Verlustleistung: 0,3 W

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V; LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Öffnungswinkel: 360 Grad

Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
Montagehöhe: 2 m - 4 m

Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit
entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder
IBTronic H120-68 von Spelsberg

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Temperatur: -5

Max. Einschaltstrom: 350

Nebenstelleneingang: ja

Frequenz: 60

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Schutzart (IP): IP40

Spannungsart: AC

Nennspannung: 230

Min. Einschaltdauer: 60

Max. Einschaltdauer: 30

Erfassungswinkel horizontal: 360

Ansprechhelligkeit: 2000

Ansprechhelligkeit einstellbar: ja

Optimale Montagehöhe: 3

Treppenhausüberwachung: ja

Max. Reichweite zu einer Seite: 6

Max. Reichweite frontal: 6

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12

Fernbedienbar: ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: ja

Montageart: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: ja

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Ausführung: Präsenzmelder

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Max. Schaltleistung: 200

C-Last: nein