BUSCH-JAEGER 6817/62-24 BUSCH-PRäSENZMELDER COMPACT E-CONTACT

- MasterFarbe:

Art.: 1671589
EAN: 4011395217573
Type: Studioweiß matt
Herstellernummer: 6817/62-24
Herstellertyp: 2CKA006800A2736
Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb .
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig
Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.

Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.

Nennspannung: 110 V; - 230 V;, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Verlustleistung: 0,3 W

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 3 - 200 W
Lastart: 230 V; LEDi
Nennleistung: 3 - 200 W/VA
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Öffnungswinkel: 360 Grad

Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 59 mm
Einbautiefe: 36 mm
Montagehöhe: 2 m - 4 m

Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit
entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder
IBTronic H120-68 von Spelsberg

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Max. Einschaltdauer: 30

Optimale Montagehöhe: 3

Max. Reichweite frontal: 4

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8

Fernbedienbar: ja

Ansprechhelligkeit einstellbar: ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: ja

Montageart: sonstige

Treppenhausüberwachung: ja

Spannungsart: AC

Nennspannung: 230

Min. Einschaltdauer: 60

Ansprechhelligkeit: 2000

Erfassungswinkel horizontal: 360

Max. Schaltleistung: 200

Halogenfrei: ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Oberfläche: unbehandelt

Schutzart (IP): IP40

Ausführung: Präsenzmelder

Werkstoff: Kunststoff

C-Last: nein

Temperatur: 45

Max. Einschaltstrom: 350

Nebenstelleneingang: ja

Frequenz: 60

Ausführung der Oberfläche: matt

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Max. Reichweite zu einer Seite: 4

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de