



BUSCH-JAEGER 6819/31-24 BUSCH-PRÄSENZMELDER UNIVERSAL BT

- Master BluetoothFarbe:

Art.: 1671591

EAN: 4011395217627

Type: Studioweiß matt

Herstellernummer: 6819/31-24

Herstellertyp: 2CKA006800A2740

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.

Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.

Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.

Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.

Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.

Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.

Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig

Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.

Aufbauhöhe 23 mm.

Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb.

Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.

Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (4 Std.), über intelligenten

Nebenstelleneingang aktivierbar.

Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.

Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).

Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle.

Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
Anzeigelemente: LED Erfassungs- und Statusanzeige.

Nennspannung: 110 V; - 230 V; +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Verlustleistung: 0,3 W

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennleistung: 2300 W
Lastart: 230 V; LEDi
Nennleistung: 200 W/VA
Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 10 AX, cos 0,5
Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux
Öffnungswinkel: 360 Grad

Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm
Einbautiefe: 49 mm
Montagehöhe: 2 m - 4 m

Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied
Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit
entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder
IBTronic H120-68 von Spelsberg

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Frequenz: 60

Spannungsart: AC

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Schutzart (IP): IP40

Max. Schaltleistung: 2300

C-Last: ja

Nennspannung: 230

Min. Einschaltdauer: 60

Max. Einschaltdauer: 30

Erfassungswinkel horizontal: 360

Ansprechelligkeit: 2000

Halogenfrei: ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Ausführung: Präsenzmelder

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Optimale Montagehöhe: 3

Treppenhausüberwachung: ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12

Fernbedienbar: ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja

Ansprechbarkeit einstellbar: ja

Teach-Funktion für Ansprechbarkeit: ja

Montageart: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Max. Reichweite zu einer Seite: 6

Max. Reichweite frontal: 6

Temperatur: 45

Max. Einschaltstrom: 800

Nebenstelleneingang: ja