



BUSCH-JAEGER 6819/38-24 BUSCH-PRÄSENZMELDER UNIVERSAL SLAVE DALI

Art.: 1671597
EAN: 4011395217757
Type: Studioweiß matt
Herstellernummer: 6819/38-24
Herstellertyp: 2CKA006800A2752
Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Nennspannung: 110 V; - 230 V; +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Verlustleistung: 0,3 W

Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius

Öffnungswinkel: 360 Grad

Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm

Einbautiefe: 49 mm

Montagehöhe: 2 m - 4 m

Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.

Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: nein

Max. Reichweite frontal: 6

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12

Fernbedienbar: nein

Ansprechhelligkeit einstellbar: nein

Temperatur: 45

Nebenstelleneingang: nein

Frequenz: 60

Erfassungswinkel horizontal: 360

Schutzart (IP): IP40

Spannungsart: AC

Nennspannung: 230

Werkstoff: Kunststoff

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Optimale Montagehöhe: 3

Treppenhausüberwachung: ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Montageart: sonstige

Ausführung: Präsenzmelder

Max. Reichweite zu einer Seite: 6

C-Last: nein

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: weiß

Halogenfrei: ja

RAL-Nummer (ähnlich): 9016