BUSCH-JAEGER 6819/58-24 BUSCH-PRäSENZMELDER CORRIDOR SLAVE

Art.: 1671598
EAN: 4011395217771
Type: Studioweiß matt
Herstellernummer: 6819/58-24
Herstellertyp: 2CKA006800A2754
Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Nennspannung: 110 V; - 230 V;, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
Verlustleistung: 0,3 W

Schutzart Gerät: IP 40
Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de

Öffnungswinkel: 360 Grad

Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 76 mm
Einbautiefe: 49 mm
Montagehöhe: 2 m - 4 m

Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Treppenhausüberwachung: ja

Optimale Montagehöhe: 3

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: nein

C-Last: nein

Temperatur: 45

Nebenstelleneingang: nein

Frequenz: 60

Ansprechhelligkeit einstellbar: nein

Max. Reichweite frontal: 15

Fernbedienbar: nein

Spannungsart: AC

Max. Reichweite zu einer Seite: 1,5

Montageart: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: ja

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Nennspannung: 230

Erfassungswinkel horizontal: 360

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Schutzart (IP): IP40

Ausführung: Präsenzmelder

Voltus GmbH
Loog 7
23611 Bad Schwartau
Deutschland

Telefon: +49 (0)4 51 98903-0
Fax: +49 (0)4 51 98903-399
www.voltus.de
info@voltus.de