



BUSCH-JAEGER 6819/68-24 BUSCH-PRÄSENZMELDER COMPACT SLAVE

Art.: 1671596

EAN: 4011395217733

Type: Studioweiß matt

Herstellernummer: 6819/68-24

Herstellertyp: 2CKA006800A2750

Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern.

Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig

Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.

Aufbauhöhe 23 mm.

Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.

Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.

Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.

Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.

Einbaulochmaß: Ø 68 mm.

Nennspannung: 110 V; - 230 V; +10 % / -10 %

Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Verlustleistung: 0,3 W

Schutzart Gerät: IP 40

Temperaturbereich Gerät: -5 bis 45 Grad Celsius

Öffnungswinkel: 360 Grad

Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm

Einbautiefe: 49 mm

Montagehöhe: 2 m - 4 m

Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.

Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit
entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder
IBTronic H120-68 von Spelsberg

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER

Ausführung: Präsenzmelder

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja

Optimale Montagehöhe: 3

Treppenhausüberwachung: ja

Max. Reichweite zu einer Seite: 4

Max. Reichweite frontal: 4

Werkstoffgüte: Thermoplast

Temperatur: 45

Erfassungswinkel horizontal: 360

C-Last: nein

Frequenz: 50

Nennspannung: 230

Halogenfrei: ja

Oberfläche: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Schutzart (IP): IP40

Spannungsart: AC

Fernbedienbar: nein

Ansprechhelligkeit einstellbar: nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: nein

Montageart: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8

Nebenstelleneingang: nein