

GIRA 126166 TüRSTATION UNTERPUTZ 3FACH

mit Türlautsprecher und Ruftaster

Art.: 1045591
EAN: 4010337261667
Type: Reinweiß
Herstellernummer: 126166
Herstellertyp: 126166
Hersteller: GIRA

Beschreibung:
Türstation3fach TX_44, weiße LED-Ruftastenbeleuchtung TX_44 (IP 44) Reinweiß Werden nur 2 Ruftasten benötigt, bitte Ruftastenabdeckung 1255.. verwenden.Die Türstation hat folgende Produktmerkmale: -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur. -Wetterfester Lautsprecher. -Hochwertiges Elektretmikrofon. -Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). -Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie, wahlweise in den Farben Weiß und Blau. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut s ichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. -Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung. -Sprachlautstärke einstellbar. -Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. -Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.

-Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. -Binäreingang zum Anschluss eines potentialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. -Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich. Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Anschlüsse Busankoppler: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Schraubklemmen Binäreingang 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video Anschlüsse Sprecheinsatz: 2 Steckerleisten Systembus Abmessung Namensschilder: B x H 62 x 18 mm Temperaturbereich: -25 C bis +70 C Schutzart: IP 44 126166

Spezifikation:

Hersteller: GIRA

Mit Infoschild: ja

Anzahl der Ruftasten: 3

Mit Abdeckung: ja

Schutz gegen Vandalismus: ja

Modulare Bauweise: ja

Mit Kamera: nein

Farbe: weiß

Installationstechnik: Bus-System

Montageart: Unterputz