



## **WANTEC 4001 MONOLITH C IP/VOIP TÜRSPRECHSTELLE MIT HD KAMERA**

1 Ruftaste

Art.: 1649280

EAN: 4250367740019

Type: 1 Taste

Herstellernummer: 4001

Herstellertyp: 4001

Hersteller: WANTEC

### **Beschreibung:**

WANTEC 4001 Monolith C IP/VoIP

SIP/ IP Sprechstelle mit 1 Ruftaste und HD Kamera und digitaler Echounterdrückung

MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefone, Windows-Pop-Up Programm, per Android-App, einem Fritz!Fon C4 oder mit einer iPhone/iPad App angenommen werden. Reine Sprachkommunikation ist je nach Anlagenkonfiguration über alle Telefone möglich.

Die MONOLITH C ist um mehrere Kameras erweiterbar, je nach APP ist das Empfangen von bis zu 4 Streams gleichzeitig möglich. So kann man zum Beispiel die Frontkamera der MONOLITH C um eine Kamera mit Seitenansicht der Türe ergänzen, auf der jeweiligen App kann dann zwischen beiden Kameras vor der Rufannahme umgeschaltet werden.

Neu! Mit der MONOLITH C IP ist es auch möglich ein Livebild auf ein Fritz!Fon

C4 darzustellen. Es wird von der MONOLITH C IP beim klingeln ein Livestream mit ca. 1 Bild/sek. auf das C4 übertragen.

Hauptmerkmale:

- Frontplatte aus Edelstahl V4A seewasserfest mit speziellem Schliff gegen Fingerabdrücke
- Zwei unabhängige Relais ansteuerbar, zb. für Türöffner und Türgong
- http-Befehle für Haussteuerung absetzbar beim Klingeln und Türeöffnen
- Stromversorgung über Netzteil 12V Gleich- oder Wechselspannung, ca. 500mAh oder PoE nach IEE 802.3af Altern. A+B
- Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung für Namensschild, homogen, max. 5% Differenz
- Ethernet 10/100Mb im 10BaseT oder 100BaseTX Standard
- Web-Server integriert zur Konfiguration
- mit 170 Grad Color-Kamera in der Vision Ausführung
- IP Kamera MJPEG und JPEG, HD 720p
- SIP Connection über IP-Telefonanlage oder FritzBox sowie externe Provider
- Web-Firmware upgradebar
- Web-Interface zur Steuerung und Konfiguration
- Anschluss an IP Telefonanlage oder Internet
- Lautstärke des Mikros und Lautsprechers einstellbar

Technische Daten:

SIP-Modul:

- IP/SIP Türsprechstelle
- Ethernetanschluß RJ45
- bis zu 4 Ruftasten
- 2 Relais mit verschiedenen Funktionen belegbar
- Stromversorgung über PoE Klasse 2 Adapter oder 12V Netzteil
- Unterstützt alle gängigen Codecs
- Rufweiterschaltung
- Anschluß für beleuchteten Taster (optional)
- Webserver integriert
- Konfiguration über Webbrowser

Kamera:

- IP Farbkamera mit HD 720p Auflösung (max. 1280x720Px)
- MJPEG Videostream
- JPG Standbilder
- Optik mit 170 Grad Blickwinkel (Linsen mit 120 Grad und 90 Grad optional)

Bei aktiver Sprechverbindung werden ja nach Codec ca.100KB/s zusätzlich benötigt.

Lieferumfang:

Sprechstelle, Befestigungsmaterial

Es wird noch ein Auf- oder Unterputzgehäuse zwingend benötigt.

**Spezifikation:**

Hersteller: WANTEC